Empowered by Innovation

NEC

A4モノクロページプリンタ

MultiWriter（マルチライタ） 5500/5500P/5300

時代が求める
スピードと用紙対応力で
業務の効率化を実現。

http://www.nec.co.jp/mw/

毎日の業務やサービスを支える安心のビジネス仕様
コンパクトなA4モノクロページプリンタ

カウンターで、デスクサイドで、バックヤードで、
スピードの向上による業務効率改善を実現するマルチライタ。

設置場所を選ばないコンパクトなサイズ、
ストレスを感じさせない出力スピードとファーストプリント約5秒の軽快さ、
ビジネスの現場を考えた充実の用紙対応力。
本格ビジネスニーズに応えるA4モノクロページプリンタ。

MultiWriter 5300

[型番:PR-L5300]希望小売価格 59,800円(税別)

省スペースカウンター

受付カウンターや設置スペースが制約される場所でも
スマートに設置できるコンパクトな外形寸法。
業務に合わせて作業しやすい場所に
プリンタ設置いただけます。

MultiWriter 5500

[型番:PR-L5500]希望小売価格 98,000円(税別)

バックヤード

スペースが制約されるバックヤードや
工場事務所でも大活躍。
発送業務や次の工程への引き継ぎに伴う
各種帳票も軽快に出力いただけます。

- Adobe® PostScript® 3™ 標準対応モデル
- キャスター付きキャビネット

MultiWriter 5500P

[型番:PR-L5500P]希望小売価格 158,000円(税別)
※システム構成参考価格 188,000円(税別)

デスクサイド

コンパクトな本体をキャスター付きキャビネットで、
必要な場所に移動して作業。
ポストスクリプト対応モデルなら、
図面や校正原稿など高品質な出力にも対応します。

Speed

待たせない、滞らない
A4モノクロページプリンタ
トップクラスの出力スピード。

Useful

多段トレイと大容量給紙で
プレ印刷用紙やサイズの
異なる帳票へ出力OK。

Compact

設置場所を選ばない
コンパクトなサイズ

こんな［帳票出力］をスピーディーに!

配送伝票、収納伝票、納税通知書、短冊伝票、受診票など

こんな［設置場所］のスペースでも!

サービス窓口、レセプションカウンター、工場、バックヤードなど

こんな［業種・業態］でも活躍します!

医療機関および官公・流通サービスの窓口業務など

MultiWriter 5500/5500P 寸法図(単位mm)



MultiWriter 5300 寸法図(単位mm)



\ Debut /

Adobe® PostScript® 3™ 標準対応モデル

MultiWriter NEW 5500

希望小売価格 98,000円(税別)
【プリンタ本体+トナーカートリッジ1個+ドラムカートリッジ1個】
(型番:PR-L5500)

MultiWriter NEW 5500P

希望小売価格 158,000円(税別)
【プリンタ本体+トナーカートリッジ1個+ドラムカートリッジ1個】
(型番:PR-L5500P)

A4 モノクロ対応	解像度	給紙容量		ランニングコスト*3	LAN	両面印刷
	1,200dpi×1,200dpi *1	標準 700枚	最大 2,350枚 *2	モノクロ 3.1円 *4	スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性60万頁 *5

モノクロ ● 45頁/分 *6

*1:1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は12頁/分になります。 *2:オプションのトレイモジュールを3段装着時の最大給紙枚数です。 *3:JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *4:トナーカートリッジ(型番:PR-L5500-12)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5500-31)使用時。 *5:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。 *6:A4、同一ページ複写印刷時。

認定番号第12122016号

MultiWriter NEW 5300

希望小売価格 59,800円(税別)
【プリンタ本体+トナーカートリッジ1個+ドラムカートリッジ1個】
(型番:PR-L5300)

A4 モノクロ対応	解像度	給紙容量		ランニングコスト*3	LAN	両面印刷
	1,200dpi×1,200dpi *1	標準 300枚	最大 550枚 *2	モノクロ 3.4円 *4	スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性30万頁 *5

モノクロ ● 35頁/分 *6

*1:1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は12頁/分になります。 *2:オプションのトレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。 *3:JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *4:トナーカートリッジ(型番:PR-L5300-12)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5300-31)使用時。 *5:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。 *6:A4、同一ページ複写印刷時。

認定番号第12122016号

3段トレイ+キャスター付きキャビネット
MultiWriter 5500
【型番:PR-L5500】希望小売価格 98,000円(税別)
※システム構成参考価格 278,000円(税別)

デスクサイド

短冊型伝票にも使用いただける手差しトレイの他、最大3段のオプション・トレイモジュールを追加可能。面倒な用紙交換の手間が無くなります。

マルチライタ用関連商品

■対象プリンタ

MultiWriter 5500	MultiWriter 5500P	MultiWriter 5300	消耗品名	型番	希望小売価格(税別)	備考
●	●	—	トナーカートリッジ	PR-L5500-11	19,000円	約5,000頁印刷可能。*1
			トナーカートリッジ	PR-L5500-12	38,000円	約12,500頁印刷可能。*1
			ドラムカートリッジ	PR-L5500-31	8,500円	約85,000頁印刷可能。*2(一度に印刷する枚数平均5頁)
—	—	●	トナーカートリッジ	PR-L5300-11	8,000円	約2,000頁印刷可能。*1
			トナーカートリッジ	PR-L5300-12	18,000円	約5,500頁印刷可能。*1
			ドラムカートリッジ	PR-L5300-31	8,500円	約85,000頁印刷可能。*2(一度に印刷する枚数平均4頁)

MultiWriter 5500	MultiWriter 5500P	MultiWriter 5300	関連商品名	型番	希望小売価格(税別)	備考
●	—	●	増設メモリ(512MB)	PR-L5500-M2	80,000円	容量512MBの増設用メモリ。質量0.1kg
●	●	—	ハードディスク	PR-L5500-HD	80,000円	約160GB以上*3。丁合い機能やスプール容量の性能を向上させる場合に必要。質量1.5kg
●	●	—	トレイモジュール	PR-L5500-02	50,000円	550枚(64g/m²紙使用時)×1段。3段まで増設可能。質量3.2kg
—	—	●	トレイモジュール	PR-L5300-02	30,000円	250枚(64g/m²紙使用時)×1段。1段まで増設可能。質量2.5kg
●	●	●	専用キャビネット	PR-L5500-CN	30,000円	プリンタ本体設置用。質量14kg

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。 *1:印刷可能枚数は、JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。 *2:印刷可能枚数は、A4用紙・画像面積比5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、間隔をあけた印刷などにより、印刷品質を保持する調整動作が入り、参考値と大きく異なることがあります。 *3:利用可能容量です。実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。

MultiWriter 5500/5500P用 トナーカートリッジ
MultiWriter 5500/5500P用 ドラムカートリッジ
MultiWriter 5300用 トナーカートリッジ
MultiWriter 5300用 ドラムカートリッジ
MultiWriter 5500/5500P用 トレイモジュール
MultiWriter 5300用 トレイモジュール
MultiWriter 5500/5500P/5300用 専用キャビネット
MultiWriter 5500/5500P用 ハードディスク

※マルチライタ商品の消耗品情報は、http://www.nec.co.jp/products/laser/supply/ あるいはビジネスプリンタ消耗品カタログをご覧ください。

HIGH SPEED & PAPER HANDLING

45頁/分*の高生産性

省スペースA4モノクロページプリンタでありながら、新設計エンジンの搭載により、マルチライタ5500/5500Pは45頁/分*、マルチライタ5300は35頁/分*と大量出力業務にも応える高速印刷を実現しました。

*：A4同一原稿片面連続プリント時（普通紙）

ファーストプリント約5秒*の高速性

1枚目の出力に要する時間は、マルチライタ5500/5500Pは約5秒*、マルチライタ5300は約5.5秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

*：本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

多段トレイと大容量給紙が可能

マルチライタ5500/5500Pは、標準トレイ、手差しトレイに加えて最大3段のオプショントレイの増設が可能。5種類の用紙を最大2,350枚給紙することが出来ます。面倒な用紙の入れ替えなしでカット紙やサイズの異なる伝票、プレ印刷用紙への出力が可能となります。また、マルチライタ5300は、同じく1段のオプショントレイの増設が可能。3種類の用紙を最大550枚給紙することが出来ます。

写真はマルチライタ5500にトレイモジュール3段装着時。

充実の用紙対応力

A4、B5、A5といった通常用紙の他に、各種業種／業務用途での特殊用紙印刷への対応を強化。特に、用紙幅最少76.2mmまでの幅狭用紙への印刷に対応するため、デュアルランプと薄肉ヒートロールを組み合わせた定着器を採用した新エンジンを搭載し、幅狭用紙でも印刷速度を落とすことなく連続出力が可能*1です。さらに、用紙搬送に熱効率のいいフリーベルトを使用することで、省エネルギー化やウォームアップ時間*2の短縮を図っています。

*1：マルチライタ5500/5500Pの場合。マルチライタ5300は定着器の構造が異なるため、幅狭用紙では印刷速度が低下する場合があります。なお用紙、環境等の条件によっては低下することがあります。事前にご確認をおすすめします。

*2：電源を入れてから印刷可能な状態になるまでの時間。



［定着器（マルチライタ5500/5500Pタイプ）］

ECOLOGY

新エンジンの搭載とEA-Ecoトナー*1により優れた環境性能を実現

省エネ定着技術と、従来品より大幅に低い温度での定着が可能になったEA-Ecoトナーの採用により、TEC値は2.30kWh*2と低消費電力化を達成*3。環境への配慮やコスト削減が求められる現代社会に適応した省エネ性を実現しています。また、「国際エネルギースタープログラム」の適合商品です。

*1：Emulsion Aggregation-Ecoトナー。
*2：マルチライタ5500/5500Pの場合。マルチライタ5300は1.91kWhです。
*3：環境性能を追求し、当社従来トナー相当を使用した時に定着不良が発生するほど低い温度での定着制御を実施しています。そのため、NECの純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。

USEFUL

Adobe® PostScript® 3™に標準対応したモデルを追加

マルチライタ5500Pは、Adobe® PostScript® 3™に標準で対応しています。768MBのメモリと日本語2書体と欧文136書体のフォントも標準で搭載しています。

Adobe PostScript 3

ギガビットイーサネット（1000BASE-T）に標準対応

標準で高速な「1000BASE-T」のギガビットイーサネット環境に対応できます。

※1000BASE-Tで接続を確立するには、全てのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
※ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

業務ニーズに応える耐久性・信頼性

ビジネス分野で日々求められる各種帳票などの大量出力業務にも安心して活用いただける製品を目標に、60万頁*の耐久性を実現する長寿命部品採用など設計・製造の全般に渡り高い耐久性、信頼性を追求しました。

※A4サイズで60万頁、もしくは5年の早い方。有寿命部品を適切に交換した場合。
※60万頁はA4サイズの用紙（64g/m²）を使用し、片面印刷、画像面積比5%。一度に印刷するページ数を5頁、22℃/55%の温湿度環境で印刷した場合の印刷可能ページ数です。
※耐久性能の数値は参考値です。実際の印刷可能ページ数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、使用条件により変動し、参考値と大きく異なることがあります。
*：マルチライタ5500/5500Pの場合。マルチライタ5300は30万頁です。

プリンタ設置時の手間を軽減。

トナーカートリッジなどの消耗品は本体に装備済みです。また、輸送用シール類も排除しましたので、すぐに使用開始できます。

Support & Service

マルチライタなら導入後も安心です。ニーズに応じて選べる多彩なサポート・サービスを用意しています。

「Support & Service」に関する最新情報は、[NEC Webサイト]でご提供しています。 http://www.nec.co.jp/mw/

■ 年間保守料金

年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して修理を行う契約*。

*：技術料・交通費・交換部品代金を含む。ただし、消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品（定期交換部品）は有償です。

対象プリンタ	年間保守料金	月間保守料金
MultiWriter 5500 / 5500P / 5300	12,000円	1,000円

■ 有寿命部品（有償）

本プリンタには下記のような有寿命部品（有償）があります。
印刷枚数に応じて定期的に交換する必要があります。

対象プリンタ	品　名	交換周期	参考価格（税別）
MultiWriter 5500 5500P	定着器	約20万頁または通電約5,000時間の早い方*1*2	7,000円
	転写ロールキット	約20万頁	1,800円
	用紙搬送ロールキット（用紙トレイ用）	約20万頁	900円
MultiWriter 5300	定着器	約10万頁または通電約5,000時間の早い方*1*3	6,300円
	転写ロールキット	約20万頁	1,800円
	用紙搬送ロールキット（用紙トレイ用）	約20万頁	900円

掲載価格に関する注意事項
保守契約を締結されているお客様、およびPrinterSupportPackをご購入いただいたお客様に対しては、原則としてここに記載の部品価格が適用されます。これ以外の保守契約を締結されているお客様や、保守契約を締結されていないお客様に対しては、これとは異なる価格が適用されます。また、記載の価格は変更される場合があります。ここに記載の価格はあくまで参考価格としてご利用ください。実際の販売価格は必ずその都度保守サービス会社にお問い合わせください。
※有寿命部品の交換は、保守サービス会社にて実施いたします。お客様ご自身による交換はできません。（一部例外もあります）
※上記に記載の有寿命部品は、保守契約締結時であってもすべて有償です。 ※記載の情報は2013年3月現在のものです。
※記載の交換周期は、A4サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。実際の印刷可能枚数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、プリンタ電源投入頻度等により大きく異なる場合があります。
*1：定着器の交換寿命は印刷ページ数のほかに通電時間も要因になりますので、スリープモードへの移行設定時間によって大きく影響します。
*2：例えば、スリープモードの設定時間を出荷設定の1分から60分に変更し、8時間/日の稼働で1ジョブ2～3枚の等間隔印刷した場合には、交換寿命が1/4以下になることがあります。
*3：例えば、スリープモードの設定時間を出荷設定の1分から60分に変更し、8時間/日の稼働で1ジョブ2～3枚の等間隔印刷した場合には、交換寿命が1/2以下になることがあります。

■ PrinterSupportPack

プリンタ本体購入時から一定期間（3年/4年/5年）、何度でもオンサイト保守を提供する契約。

≪有寿命部品なし≫

対象プリンタ	PrinterSupportPack品名	保守期間	定期点検なし 型番	定期点検なし 希望小売価格（税別）	定期点検付き 型番	定期点検付き 希望小売価格（税別）
MultiWriter 5500 5500P 5300	PrinterSupportPack 3年間Pack	3年	PR-LSA10-03	20,000円	PR-LSA10-03BM	50,000円
	PrinterSupportPack 4年間Pack	4年	PR-LSA10-04	29,000円	PR-LSA10-04BM	69,000円
	PrinterSupportPack 5年間Pack	5年	PR-LSA10-05	38,000円	PR-LSA10-05BM	88,000円

≪有寿命部品あり≫

対象プリンタ	PrinterSupportPack品名	保守期間	定期点検なし 型番	定期点検なし 希望小売価格（税別）	定期点検付き 型番	定期点検付き 希望小売価格（税別）
MultiWriter 5500 5500P	PrinterSupportPack 3年間Pack	3年	PR-LSP5500-3	44,800円	PR-LSP5500-3M	74,800円
	PrinterSupportPack 4年間Pack	4年	PR-LSP5500-4	59,800円	PR-LSP5500-4M	99,800円
	PrinterSupportPack 5年間Pack	5年	PR-LSP5500-5	74,800円	PR-LSP5500-5M	124,800円
MultiWriter 5300	PrinterSupportPack 3年間Pack	3年	PR-LSP5300-3	29,800円	PR-LSP5300-3M	59,800円
	PrinterSupportPack 4年間Pack	4年	PR-LSP5300-4	39,800円	PR-LSP5300-4M	79,800円
	PrinterSupportPack 5年間Pack	5年	PR-LSP5300-5	49,800円	PR-LSP5300-5M	99,800円

※PrinterSupportPackは、一部販売店では取り扱っておりません。

■仕様概要

			A4モノクロページプリンタ		
商品名			MultiWriter 5500 (型番：PR-L5500)	MultiWriter 5500P (型番：PR-L5500P)	MultiWriter 5300 (型番：PR-L5300)
印刷方式			レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）		
解像度*1			1,200dpi×1,200dpi*2、600dpi×600dpi		
連続プリント速度*3		片面印刷時	A4：45頁/分		A4：35頁/分
		両面印刷時	A4：27頁/分		A4：21頁/分
ファーストプリント時間*4			A4：約5.0秒		A4：約5.5秒
プリンタ内蔵フォント			欧文81書体、OCR-B相当文字*5、ストロークフォント	日本語2書体（平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5）、欧文136書体、OCR-B相当文字*5、ストロークフォント	欧文81書体、OCR-B相当文字*5、ストロークフォント
用紙サイズ	標準	用紙トレイ	A4、B5、A5、レター、自由サイズ*6（幅139.7～215.9mm×長さ210～355.6mm）		
		手差しトレイ	A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*7、封筒*8（洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号）、自由サイズ*6（幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm）		
	オプション		トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ*6（幅139.7～215.9mm×長さ210～355.6mm）		
最大給紙容量*9*10	標準	用紙トレイ	普通紙550枚		普通紙250枚
		手差しトレイ	普通紙150枚		普通紙50枚
	オプション		トレイモジュール：普通紙550枚（550枚×1段）		トレイモジュール：普通紙250枚（250枚×1段）
	最大		普通紙2,350枚（標準トレイ550枚+手差しトレイ150枚+トレイモジュール×3段1,650枚）		普通紙550枚（標準トレイ250枚+手差しトレイ50枚+トレイモジュール1段250枚）
用紙坪量	標準	用紙トレイ	60～216g/m^2		
		手差しトレイ	60～216g/m^2		
	オプション		トレイモジュール：60～216g/m^2		
最大排紙容量*10			250枚（フェイスダウン）		150枚（フェイスダウン）
自動両面印刷*11			可能（坪量60～163g/m^2）		
インタフェース			イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>（マルチプロトコル、IPv6対応）、USB2.0		
コマンド体系			PCL5e、PCL6	PCL5e、PCL6 、Adobe® PostScript® 3™	PCL5e、PCL6
エミュレーション			PDF		
対応OS*12			Windows® XP、Windows® XP 64bit版、Windows Vista®、Windows Vista® 64bit版、Windows® 7、Windows® 7 64bit版、Windows 8、Windows 8 64bit版、Windows Server® 2003、Windows Server® 2003 64bit版、Windows Server® 2008、Windows Server® 2008 64bit版、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2012、Mac OS X 10.4.11/10.5/10.6/10.7*13、OS X 10.8 Mountain Lion*13		
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み		
CPU			ARM11（533MHz）		
メモリ容量			256MB（最大768MB）	768MB（最大768MB）※メモリは増設できません。	256MB（最大768MB）
ハードディスク*14			160GB以上（オプション）		—
使用環境*15			動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）		
ウォームアップ時間			電源投入から20秒必要（22℃）（スリープモード時も同じ）		
電源			AC100V±10%、15A*16、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）		
消費電力*17	動作時		最大：1,200W以下（フルオプション時）、平均：650W、節電モード時：4W以下		最大：1,200W以下（フルオプション時）、平均：550W、節電モード時：4W以下
	TEC値*18		2.30kWh		1.91kWh
外形寸法（W×D×H）*19			393×399*20×315mm		393×399*20×267mm
質量			約13kg（各カートリッジ含む）、約11kg（各カートリッジ含まず）		約12kg（各カートリッジ含む）、約10kg（各カートリッジ含まず）
耐久性*21			60万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方		30万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方
騒音*22			動作時：55.9dB、待機時：24.9dB		動作時：53.4dB、待機時：14.9dB
添付品	消耗品		トナーカートリッジ★（約5,000頁印刷可能*23）、ドラムカートリッジ★（約85,000頁印刷可能*24）★本体内に装着		トナーカートリッジ★（約2,000頁印刷可能*23）、ドラムカートリッジ★（約85,000頁印刷可能*24）★本体内に装着
	電源ケーブル		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）		
	プリンタソフトウェアCD-ROM		Windows用/Macintosh用プリンタドライバ、活用マニュアル		
	その他		設置手順書、保証書、NECサービス網一覧		
EMC			VCCIクラスB情報技術装置		

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。 ※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mmに相当します。 ※速量に換算すると用紙坪量60g/m^{2}は52kg、64g/m^{2}は55kg、163g/m^{2}は140kg、216g/m^{2}は186kg。
*1：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。 *2：1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は12頁/分になります。 *3：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時にプリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。 *4：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。
*5：OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをおすすめします。 *6：事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願い致します。また、両面印刷はできません。 *7：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。 *8：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しましては、材質によりご使用になれない場合があります。 *9：標準トレイ、手差しトレイ、増設トレイ間のリレー給紙が可能。 *10：坪量64g/m^{2}用紙使用時の値です。 *11：ハガキ／往復ハガキ、封筒には両面印刷はできません。また、用紙サイズにより、両面印刷ができない場合があります。 *12：対応プリンタドライバは本体同梱のCD-ROMおよびホームページ（http://121ware.com/download/）で提供。Mac OS X 用標準ドライバは基本的な印刷機能を提供するためのものです。使用できる用紙サイズなど制限事項があります。プリンタドライバの最新情報は、http://www.nec.co.jp/products/laser/support/os/をご覧ください。 *13：Mac OS X 10.6/10.7、OS X 10.8ではAppleTalkが使用できなくなりましたので、AppleTalk（EtherTalk）では接続できません。 *14：利用可能容量です。実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。 *15：高温かつ高湿時は条件が異なります。 *16：機械側最大電流：11A。 *17：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 *18：TEC値とは、プリンタなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで、稼働とスリープ／オフが繰り返される5日間とスリープ／オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出したもの。（TEC=Typical Electricity Consumption） *19：突起部、オプション品を除く。手差しトレイを閉じた状態。 *20：背面の突起部を含むと426mm。 *21：有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。 *22：ISO7779に準拠した測定条件による。 *23：JIS X 6931（ISO/IEC 19752）に基づき、A4片面連続印刷時。 *24：A4画像面積比5%片面連続印刷時。

⚠警告 ●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線 LAN 製品をペースメーカー装着部から 22cm 以上離してご使用ください。
●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線 LAN 製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となるおそれがあります。

■Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System日本語版です。■Macintosh、Mac、Mac OS、TrueType、EtherTalkは米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Adobe、Adobe Acrobat、PDF、PostScript 3はAdobe Systems incorporated（アドビシステムズ社）およびその子会社の各国での登録商標または商標です。■MULTIWRITER、CentreWare Utilitiesは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。■MultiSc@nnerは日本電気株式会社の商標または登録商標です。■平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は財団法人 日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■紙幣、有価証券などをスキャナで読み取りプリンタで印刷したり、コピーするとその印刷物の使用如何に拘らず、法律に違反し、罰せられます。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用のパソコン環境（インストールされているアプリケーション、ドライバ）によっては、正常に作動しない場合があります。
●本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。●本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●プリンタの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済み商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。●当社は本商品の補修用性能部品を製造打切後7年保有しています。

⚠安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

人と地球にやさしい情報社会へ

商品の最新情報を下記で提供しています。

NECページプリンタ情報サイト
http://www.nec.co.jp/mw/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間…9:00～17:00（年中無休）
※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
*購入後の期間に関わらず無料となります。※事前にお客様情報の登録が必要です。詳細はhttp://121ware.com/121cc/をご覧ください。
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。
★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

VEGETABLE OIL INK
このカタログは、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

このカタログに記載の希望小売価格（税別）、仕様等の内容は2013年5月現在のものです

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル） Cat.No. E03-13050792J

消耗品はNEC純正消耗品のご使用をおすすめします。

マルチライタは、NECの純正消耗品をご使用いただくことにより、印刷品質や本来の性能を安定して発揮できるよう設計しております。NECの純正消耗品以外の消耗品（再生品等）を使用した場合、印刷品質低下等の不具合やプリンタ本体の故障が発生する場合があります。純正消耗品以外の消耗品の使用が原因で不具合や故障が発生した場合、無償保証期間内であっても有償修理となります。

○プリンタ性能を最大限に発揮

厳重な動作品質チェックを実施して出荷されたNEC純正カートリッジは、設計本来の印刷品質や性能を発揮。

○安心のメーカ保証

ご使用に際し、プリンタ本体の保証規定により、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。